

Kényelem

1

Műszerfal háttérvilágítással

Az összes fontos információ, mint sebesség, motor hőmérséklet és üzemanyag szint egy pillantással leolvasható a megvilágított műszerfalról. Egyszerű, nagy karakterek kiválóan láthatóak a megvilágított háttéren. A háttérvilágítás a lámpák bekapcsolása esetén üzemel.



2

Kézifék

A traktor megállításához csak egyszerűen húzza meg a tökéletesen kialakított kéziféket, és a traktor egy helyben marad.



Üzemanyag tank
26 L



Min. szélesség 0,99 m (*)

* 6-12B/8-16 méretű mezőgazdasági abroncszással

3 Teljesen lapos felületű padlózat

A B2420 típus teljesen lapos tartós gumiborítású padlózattal rendelkezik, a magasabb kényelem és a kezelőelemek könnyebb elérése érdekében.



4

Kezelőelemek

A B2420 széria tökéletesen ergonomikus kialakítású kezelőkarjai a problémamentes váltást és a könnyű kezelést biztosítják. Minden kar megfelelően elérhető közelségben van.



5

Praktikus pohártartó

A sárvédőbe épített kényelmes pohártartó biztonságosan tartja az italt.



Specifikáció

Modell		B2420		
Motor	Típus	E-TVCS, vízűtéses		
	Gyártmány	Kubota D1105		
	Max. Motorteljesítmény	kW(LE)	17,9 (24)	
	Motorteljesítmény	kW(LE)	15,8 (21,5)	
	TLT erő	kW(LE)	14,3 (19,4)	
	Hengerek száma		3	
	Furat átmérő x mélység	mm	78 x 78,4	
	Lökettérfogat	cm ³	1123	
	Névleges fordulatszám	1/perc	2600	
	Kipuffogócső és dob		teljesen zárt	
Légszűrő		kettős szűrőbetéttel		
Üzemanyagtank	l	26		
Hajtómű	Kerék hajtás	2WD/4WD		
	Sebességfokozatok	Előre 9/ Hátra 3		
	Szállítási sebesség	19,4		
	Differenciálzár	alapfelszereltség		
	Fék	nedves többtárcsás		
TLT	Hátsó TLT	Típus	integrált szervókormány	
		Teljesítmény	erőátvitel szabadon futó tengelykapcsolóval	
Hidraulika	Szivattyú teljesítmény	l/perc	540/1000	
	Emelő erő a karok végén	kg	26,4 (16,6+9,8)	
	Emelő erő 610 mm-re a karok mögött	kg	615	
	Maximális üzemi nyomás	kg/cm ²	480	
	Hárompont típusa		135	
Méretek	Teljes hossz	mm	Kat. I	
	Teljes szélesség	mm	2815	
	Teljes magasság	mm	990-1331	
	Tengelytáv	mm	2300-2350	
	Nyomtáv	Mellső	mm	1563
		Hátsó	mm	797-815
	Hasmagasság		mm	734-1088
		Fordulási sugár	mm	267-313
	Kényelem	1. Abroncszás	Első	2,5
		mezőgazdasági	Hátsó	6-12B
2. Abroncszás		Első	8-16	
mezőgazdasági		Hátsó	6-12	
3. Abroncszás		Első	9,5-16	
mezőgazdasági		Hátsó	180/85D12	
Tömeg	kg	9,5-18		
Biztonsági keret	Kezelői padlózat	722-748		
	Háttérvilágítású műszerfal	Teljesen lapos, gumi borítású		
Generátor telj.	Pohártartó	alapfelszereltség		
	*Kezelői zajsztint	alapfelszereltség		
Opciók	Közúti készlet	85,6		
	Hátsó lámpa szett	alapfelszereltség		
Opciók	Sárga forgó lámpa	EC jóváhagyott, hátra szerelhető, összecsukskható		
		40 A		
		opcionális		
		opcionális		

*A vezető által érzékelt zajsztint értéke Annex II. 77/311/EEC direktíva szerint.

A prospektus csak tájékoztató jellegű. Számos kép csak illusztráció, bizonyos funkciók nem érhetőek el alapfelszereltségként. Kérjük, forduljon helyi Kubota forgalmazójához garancia, termék és biztonsági információk érdekében. Biztonsága érdekében erősen javallott biztonsági keret használata, valamint mindig minden művelet során használja a biztonsági övet.

www.kubota-traktorok.hu

Két-Kata Kft.
2118. Dány, Zöld út 20.
Tel./Fax: 06 28/465-053
E-mail: kubota@ketkata.hu

A Két-Kata Kft.-nél mindent megtettünk annak érdekében, hogy a kiadványban szereplő információk pontosak és aktuálisak legyenek, azonban pontatlanságok, hibák vagy kihagyások előfordulhatnak. A felszereltségek és az előírások bármikor megváltozhatnak előzetes értesítés nélkül. Ezért a vásárlás előtt mindig forgalmazói specifikáció megerősítés szükséges.

Bővebb információért látogasson el weboldalunkra: www.kubota-traktorok.hu, vagy keresse kereskedőinket. A magyar nyelvű kiadványt a Két-Kata Kft. szerkesztette.



KUBOTA DÍZEL TRAKTOR

B

B2420

A B2420 24 lóerős dízel E-TVCS motorral, kompakt méretével kellő teljesítményt és könnyű kezelhetőséget biztosít kezelője számára.



KUBOTA DÍZEL TRAKTOR

B2420



A traktorok használata személyenként eltérő, de az egyszerű, felhasználóbarát, erős és rendkívül tartós termékekre mindig van igény. Így napjaink igényeire szabva megalkotta a Kubota a B2420 típust.

A B2420 ellátja az eltérő igényeket, mégis egyszerű. Az egyik legfontosabb jellemzője a kis mérete: teljes szélessége 1 méter, ami nem csak gyümölcsös kertészetben, vagy borászatban szükségeltetik, hanem bárhol megállja a helyét, ahol a helytakarékoság és mobilitás alapkövetelmények

Kényelem



Teljesítmény

Mobilitás

Teljesítmény

E-TVCS Motor

A 17,9 kW-os (24 LE) 3 hengeres dízel motor a nehezebb munkát is elvégzi. A Kubota E-TVCS (három rétegű égéstér) rendszerével tökéletes teljesítményt, nagy nyomatékot és tiszta erőtávítelt nyújt alacsony zajjal és rezgéshatással.



Max.
teljesítmény
24
LE

3 pont felfüggesztés

A 3 pont felfüggesztés a csatlakoztatható eszközök széles választékát biztosítja a pontosabb munkavégzés érdekében. Nagy emelőerővel minden feladatot könnyebben és eredményesebben végezhet el, mint eddig bármikor.



Lekerekített
motorháztető

Mobilitás és precíz munkavégzés

Érzékeny szervókormány

A B2420 kormányja könnyű és gyors kezelhetőséget biztosít, miközben a lengéscsillapító szerkezete csökkenti a rázkódást és növeli a kényelmet a hosszú munkaórákra.



Szélesebb sebességtartomány

Közel 20 km/óra maximális sebességgel, 9 előre és 3 hátra fokozattal a B2420 tökéletes sebességet nyújt minden feladathoz a precíz munkavégzés érdekében.



Többfokozatú szelepevezérlés

A többfokozatú szelepevezérlés pontosabb munkavégzést tesz lehetővé a precíz ártást igénylő műveleteknél is.



Nedves tárcsafék

