

Specifikáció

Modell		BX2350
Motor		
Típus		Vízhűtéses, 3-hengeres dízel
Gyártmány		Kubota D902
Motorteljesítmény SAE szerint	kW(LE)	18,5 (25,2)
Motorteljesítmény ECE-R24	kW	15,2
Hengerűrtartalom	cm ³	898
Üzemanyagtank kapacitás	l	25
Hajtómű		
Erőátvitel		2 fokozatú hidrosztatikus hajtás
Hajtásmód		2WD/4WD
Fék		olajfürdős tárcsafékek
PTO		Független, hidraulikus tengelykapcsolók
Hátsó		Standard (540 1/perc)
Középső		Standard (2500 1/perc)
Hidraulika		
Szivattyú teljesítmény	l/perc	23,5
Hárompont típusa		Kat. I.
Emelő erő	kg	550
Kormányzás		Hidrosztatikus szervokormány
Abroncs méretek		
Első Gyep/ Mezőgazdasági/ Ipari		18×8.5 –10 / 18×8.5 –10 / 18×8.5 –10
Hátsó Gyep/ Mezőgazdasági/ Ipari		26×12 –12 / 26×12 –12 / 26×12 –12
Menetsebesség	Előre	km/óra
		0–15,0
(Gyepabroncs esetében)	Hátra	km/óra
		0–10,0
Méretek		
Hossz 3-pont felfüggesztéssel	mm	2554
Szélesség (gyep abronccsal)	mm	1145
Magasság (bukókerettel)	mm	2165
Tengelytáv	mm	1400
Hasmagasság (első tengely)	mm	175
Nyomtáv	Első	mm
		910
	Hátsó	mm
		820
Fordulási sugár (fék nélkül)	m	2,3
Traktor tömeg	kg	625

Frontrakodó műszaki adatai

Modell	LA243	BX2350
Max. emelési magasság (a forgócsapnál)	mm	1810
Ürítési magasság	mm	1310
Ürítés max. emelési magasságban	mm	735
Maximális ürítési szög	fok	45
Terjedelem (markoló a talajon)	mm	1390
Billentési szög	fok	29
Ásási mélység	mm	120
Teljes magasság szállítási helyzetben	mm	990
Kanál szélessége	mm	1219
Emelőerő (0,5 m-rel elől, max. magasságban)	kg	235
Szakítószilárdság (0,5 m-rel elől)	N	4410
Emelési idő teljes magasságig üresen	mp	3,5
Leengedési idő üresen	mp	2,7
Kanál ürítési idő	mp	2,4
Kanál visszabillentési idő	mp	2,2

Hidraulika teljesítmény	l/min	14
Nyomás a nyomáscsökkentő szelepnél	bar	125
Emelő munkahenger furat átmérő	mm	40
Billentő munkahenger furat átmérő	mm	65
Kanál térfogat	m ³	0,14

Kaszaszerkezetek műszaki adatai

Modell	RCK48-23BX	RCK54-23BX	RCK60B-23BX	
Típus	Oldalkidobós			
Kécek száma	3			
Szerelési mód	szerszám nélküli gyors csatlakozási mód			
Vágásszélesség	mm	1224	1372	1524
Vágásmagasság	mm	25-102		
Vágásmag. beállítása	több fokozatban, körtárcsa segítségével			
Tömeg	kg	75	95	115

A változtatás jogát előzetes bejelentés nélkül fenntartjuk. A prospektus tájékoztató jellegű, számos kép csak illusztrációs illetve bizonyos funkciók nem érhetőek el alapfelszereltségként. Kérjük, forduljon helyi Kubota forgalmazójához garancia, termék és biztonsági információk érdekében.

www.kubota-traktorok.hu



Kubota

Két-KATA Kft.
2118. Dány, Zöld út 20.
Tel./Fax: 06 28/465-053
E-mail: kubota@ketkata.hu

[f /kubotamagyarorszag](https://www.facebook.com/kubotamagyarorszag)

[YouTube Kubota Hungary](https://www.youtube.com/KubotaHungary)

A Két-Kata Kft-nél minden erőfeszítést megtettünk annak érdekében, hogy a kiadványban szereplő információk pontosak és aktuálisak legyenek, azonban pontatlanságok, hibák vagy hiányosságok előfordulhatnak. A felszereltségek és az előírások bármikor megváltozhatnak előzetes értesítés nélkül, ezért a vásárlás előtt mindig forgalmazói specifikáció megerősítés szükséges. Bővebb információért látogasson el weboldalunkra: www.kubota-traktorok.hu
A magyar nyelvű kiadványt a Két-Kata Kft szerkesztette.