

Specifikáció

Modell	GR1600-II	
Motor		
Típus	2 hengeres, vízhűtéses, dízel	
Max. motorteljesítmény SAE szerint LE (kW)	13,5(10)	
Üzemanyagtank kapacitás l	18	
Méreték		
Hossz mm	2710	
Szélesség mm	1110	
Magasság mm	1190	
Hajtómű	Hidrosztatikus váltó	
Hajtómű meghajtása	Kardántengellyel	
Menetsebesség		
Előre/Hátra km/h	0-10.0/0-5.0	
TLT	Nedves tárcsás kuplunggal	
Vágószerkezet meghajtás	Kardántengellyel	
Műveleti felület	Lapos	
Ülés állíthatóság	Csúsztható	
Üzemanyag szintjelző	Standard	
Easy Checker műszerfal	Standard	
Kasza egység vészleállító	Standard	
Hajtás vészleállító	Standard	
Kasza fék	Kuplungba épített	
Kasza leállítás nyitott fűgyűjtőnél	Standard	
Fűgyűjtő		
Kapacitás l	370	
Opcionális kiegészítők	Hátsó deflektor (terelőlemez)	

Kaszaszerkezet adatai

Vágás szélesség mm	1070
Kaszaegység felfüggesztés	gyorsan csatlakoztatható
Vágás magasság mm	25-102
Vágás magasság beállítás	tárcsa segítségével
Vágás magasság állítási lehetőségek	11
Legkisebb vágatlan terület átmérője m	1,7

A prospektus csak tájékoztató jellegű. Számos kép csak illusztráció, bizonyos funkciók nem érhetőek el alapfelszereltségként. Kérjük forduljon helyi Kubota forgalmazójához garancia, termék és biztonsági információk érdekében.

www.kubota-traktorok.hu

2118. Dány, Zöld út 20.
Tel./Fax: 06 28/465-053
E-mail: kubota@ketkata.hu

A Két-Kata Kft-nél minden erőfeszítést megtettünk annak érdekében, hogy a kiadványban szereplő adatok pontosak és aktuálisak legyenek, azonban pontatlanságok, hibák és hiányosságok előfordulhatnak. A felszereltségek és az előírások bármikor megváltozhatnak előzetes értesítés nélkül, ezért a vásárlás előtt mindig forgalmazói specifikáció megerősítés szükséges. Bővebb információért látogasson el weboldalunkra: www.kubota-traktorok.hu
A magyar nyelvű kiadványt a Két-Kata Kft. szerkesztette.